



OPENCLOSE
puertas

ALEMPARTE

Una puerta que combina la los enchapes de madera y los vidrios. Con su diseño ostentoso, considerando travesaños gruesos, entregando un estampe robusto y a la vez elegante.

LÍNEA	ENCHAPADA
MODELO	ALEMPARTE
USO	Interior
CARAS	MDF densidad 600 kgs/m3 con espesor de 4 mm- 5.5 mm - 9 mm.
MEDIDAS	Ancho 300 a 1200 mm, Alto de 2,00 a 2,40mt. Espesor 45 mm. Medidas especiales.
TERMINACIÓN	MDF enchapado: mara clara, cedro, encina, jequetiba, etc..
CALADO VIDRIO	calado para vidrio y moldura sobrepuesta.
ESTRUCTURA	- Bastidor pino finger Joint con 10% a 12% humedad - Refuerzo cerradura ambos costados - Permite instalar cerraduras embutidas y convencional
RELLENO	- Honey Comb 420 gr/m2 - Poliestireno 15 kg/m3 - Aglomerado
ADHESIVO	Polimero tipo PVA de clasificación D3
ACCESORIOS	Perforación para cerradura de pomo o embutida, celosías
NORMA	Nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354

INDUSTRIAS OPENCLOSE LTDA.

Parque industrial los Libertadores

Dirección: Martínez de Rosas N°. 54 B2-G, Colina, Santiago.

Teléfono: (562) 2611 0370