

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

NO PRE-COLGADAS

PUNTOS A TENER EN CUENTA

1. Todos los productos deben ser almacenados en recintos cerrados y techados, en un ambiente seco y fuera de la acción del sol.
2. Aplicar la primera mano de barniz o aparejo de inmediato al recibirse en obra.
3. Para desplazar las puertas debe ser entre 2 personas levantándola y jamás arrastrándola, para evitar rayadura.
4. Los productos enchapados deben ser teñidos y barnizados con productos en base a solvente

PUERTAS SIN MARCO



Almacenar en forma horizontal con separadores del piso, manteniendo siempre una tapa inferior y otra superior.

OPENCLOSE
puertas

La instalación de todos los productos de interior debe ser realizada después de que los recintos se encuentren cerrados con ventanas instaladas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO PRE-COLGADAS

PUERTA PRE-COLGADA PALLET ABIERTO



Apoyarlas de forma vertical, invertidas sobre el piso nivelado y aislado una sobre otra, procurando que las bisagras no rayen las puertas.

PUERTA PRE-COLGADA PALLET CERRADO



Es importante mantener las puertas en un piso nivelado y aislando de la humedad.

